

Tabulka specifikací

VW Čtyřpramenná souprava	Označení	Složeno z	Nosnost 0°-45° [kg]	vhodné pro jednoduché háky dle. DIN 15401	vhodné pro dvojité háky dle. DIN 15402
	VW 5	AW 13 + 2 BW 10	2.300	2,5	4
	VW 6	AW 18 + 2 BW 13	4.200	5	6
	VW 7/8	AW 22 + 2 BW 16	7.600	6	8
	VW 10	AW 26 + 2 BW 20	9.600	8	10
	VW 13	AW 32 + 2 BW 22	14.000	10	12
	VW 16	AW 36 + 2 BW 26	21.200	16	20
	VW 19/20	AW 50 + 2 BW 32	34.100	32	40
	VW 22	AW 50 + 2 BW 36	40.000	32	40
	VW 26	AW 56 + 2 BW 45	56.000	32	40
	VW 32	AW 72 + 2 BW 50	85.000	50	63

VW Čtyřpramenná souprava	Označení	e [mm]	t [mm]	w [mm]	Hmotnost [kg/pc.]
	VW 5	154	110	60	0,52
	VW 6	189	135	75	1,30
	VW 7/8	230	160	90	2,32
	VW 10	265	180	100	3,82
	VW 13	315	200	110	6,46
	VW 16	400	260	140	10,06
	VW 19/20	500	350	190	22,62
	VW 22	520	350	190	24,54
	VW 26	570	400	200	37,60
	VW 32	660	460	250	66,60

Nosnost vázacích řetězů naleznete v tabulce "pewag winner nosnosti"
Upozorňujeme, že tyto nosnosti neplatí pro závěsné systémy s použitím vahadla.