



Tabulka specifikací

VXKW 1 montované závěsné systémy	Označení	Nosnost [kg]	Pro řetěz- Ø	vhodné pro jednoduché háky dle. DIN 15401	vhodné pro dvojité háky dle. DIN 15402	e [mm]
	VXKW 1-5	1.000	5	1,6	2,5	164
	VXKW 1-6	1.400	6	2,5	4	194
	VXKW 1-7	1.900	7	2,5	4	232
	VXKW 1-8	2.500	8	2,5	4	232
	VXKW 1-10	4.000	10	5	6	294
	VXKW 1-13	6.700	13	6	8	363
	VXKW 1-16	10.000	16	8	10	413

VXKW 1 montované závěsné systémy	Označení	d [mm]	t [mm]	w [mm]	Hmotnost [kg/pc.]
	VXKW 1-5	10	80	50	0,38
	VXKW 1-6	13	110	60	0,58
	VXKW 1-7	13	110	60	1,00
	VXKW 1-8	16	110	60	1,21
	VXKW 1-10	19	135	75	2,27
	VXKW 1-13	23	160	90	4,50
	VXKW 1-16	27	180	100	7,38

Příklad: VXKW 1-10 může být použita v 1pramenném závěsu s řetězem pr. 10 mm.