

## **S-háky uzavřené prodloužené TYP 175**

### **Návod k použití**

#### **Všeobecné informace**

S-háky jsou vyrobeny z materiálu jakostní třídy 8. S-háky nemají pojistku proti neúmyslnému vyvěšení prostředku k uchopení břemena, vázacího prostředku nebo břemena. Jejich použití v oblasti manipulace s břemeny je tedy možné pouze ve výjimečných případech. Ve stavebnictví je použití S-háků zakázáno. Dodržujte normy EN 818, EN 1677.

#### **Nosnosti**

Všechny údaje nosnosti platí pro nově dodané a neopotřeбенé S-háky, používané v normálních podmínkách. Tato nosnost se vztahuje na statické zatížení. Při nerovnoměrném /nárazovém/ zatížení dochází k podstatnému zvýšení skutečného zatížení, což je třeba vzít při výběru S-háku v úvahu. Rovněž může dojít při velmi intenzivním použití k únavě materiálu S-háku s následkem jeho zlomení. Údaje nosnosti platí pro použití v přímém tahu. Ohybové namáhání je nepřípustné. Svařování na S-hácích vede ke změnám struktury materiálu, což může značně ovlivnit nosnost a je tedy stejně jako jiné opravy nepřípustné.

#### **Montáž a použití**

Před použitím, popř. před montáží S-háků, je třeba provést následující vizuální kontrolu:

- S-háky nesmí být ohnuté, zkroucené nebo nadměrně opotřeбенé (opotřeбенí  $\leq 5\%$ ).
- Nesmí se na nich vyskytovat trhliny ani zářezy.
- Všechna označení musí být čitelná.

#### **Kontrola**

Dle ustanovení norem a Směrnice EU pro strojní zařízení je třeba S-háky nechat pravidelně kontrolovat odborníkem. Interval mezi kontrolami by neměl přesáhnout 6 měsíců.

#### **Likvidace**

Vyřazený výrobek odevzdejte firmě zabývající se zpracováním odpadu.